



En cumplimiento con el nivel de emisiones

# EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.  
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



## Motor

PACCAR PX-9/Cummins ISL 8.9 @ 335HP; 1106 Ip Euro 5

## Opciones

PACCAR PX-9/Cummins ISL 8.9 de 355HP; 1180 Ip Euro 5  
Cummins ISM 11 de 335 HP; 1900 Ip hasta 375 HP;  
1346 Ip Euro 5

## Equipo Motor

Compresor Cummins 18.7 CFM  
Filtro de aire Donaldson Powercore  
Maza de abanico Horton 1 velocidad  
Radiador de 1300 pulg<sup>2</sup> área frontal  
Alternador PACCAR 160 Amp  
Arrancador PACCAR de 12 V  
Baterías PACCAR 12 V, libres de mantenimiento  
Filtro de combustible Davco FuelPro 382  
Sistema de escape vertical sencillo sobre cabina lado derecho, SCR montado fuera de bastidor  
Freno de motor Jacobs

## Opciones

Maza de abanico Horton 2 velocidades  
Alternador Delco 36SI 160 Amp  
Filtro de combustible Fleetguard FS19596  
Terminales de carga de baterías bajo capó  
Interruptor para desconectar baterías en interior de cabina  
Toma de fuerza trasera (REPTO)  
Sistema de escape SCR vertical sencillo independiente tras cabina, lado derecho  
Sistema de escape sencillo vertical lado derecho de cabina, SCR bajo cabina

## Transmisión y Equipo

Fuller RTO14908LL para construcción 10 velocidades  
Flechas cardán libres de mantenimiento Meritor RPL25  
Embrague Eaton 15.5"; 1700 Ip Advantage  
Balero collarín con grasa  
Lubricante sintético

## Opciones

RTLO16913A 13 vel. con bomba y enfriador de aceite  
RTO14909ALL para construcción 11 velocidades  
FRO14210C 10 velocidades concepto 2000

## Opciones del Equipo

Flechas cardán SPL 250XL mantenimiento extendido

## Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS14 14.6K lbs  
Frenos Bendix ES 14.6K lbs  
Caja de dirección hidráulica TAS85; 16K lbs  
Muelles de sección variable con amortiguadores de 14.6K, 13.2K y 20K lbs  
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus  
Enfriador de dirección hidráulica

## Opciones

Dana: 12.5K, 13.2K, 14.6K y 20K lbs  
Meritor MFS: 13.2K y 20K lbs  
Frenos Meritor 14.6K y 20K lbs  
Frenos Bendix ES 20K lbs

Paquete de mazas de aluminio Conmet Preset Plus  
Dirección hidráulica TAS65; 13.2K, 20K y 22K lbs  
Muelles de sección variable con amortiguadores de 13.2K, 14.6K y 20K lbs

## Eje Trasero y Equipo

Meritor RT46-164EH 46K lbs  
Frenos Bendix  
Suspensión Hendrickson HN462; 46K lbs  
Barra de torsión transversal para suspensión Hendrickson  
Lubricante sintético en ejes  
Sistema antibloqueo Bendix ABS 4S/4M  
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus

## Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K y 46K bs  
Meritor: 46K lbs

## Opción Suspensión Mecánica

Hendrickson RTE463; 46K lbs & HN462 46K lbs  
Chalmers 854-46- L, L-HS & H-HS 46K lbs

## Opción Suspensión Neumática

Kenworth AG400 40K lbs  
Kenworth AG460 46K lbs

## Opciones de Equipo

Frenos Meritor Q-Plus 46K lbs  
Medidor de distancia Hubodómetro  
Sistema de frenos ABS 4S/4M opcional con ATC  
(Control Automático de Tracción)

## Llantas y Ruedas

Bridgestone R250ED 11R24.5  
Bridgestone M726ELA 11R24.5  
Ruedas de acero Accuride  
Pintura permanente en ruedas de acero

## Opciones

Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" 20 capas  
Bridgestone, Michelin y Goodyear: 22.5" y 24.5" de 14 y 16 capas  
Ruedas de aluminio Alcoa

## Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 227 litros tras cabina con tapón de aluminio de 378 litros de capacidad (24.5" de diámetro)  
Tanque DEF de 42 litros

## Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro  
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 454, 511 y 568 litros  
Tanque DEF de 78 litros

## Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb (RBM)  
Sujetadores huck en bastidor  
Defensa de acero acanalada esquinas aguzadas  
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo  
Gancho de arrastre

## Opciones

Insertos totales o parciales de bastidor 9-7/8" x 2-7/8" x 1/4"  
Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"  
Paquete de acceso a bastidor: lado derecho/izquierdo

Plataformas de trabajo: 2, 3 y 6 pies  
 Quinta rueda: Holland y Jost (fijas o deslizantes)  
 Gancho pinzote para movimientos en patios  
 Conjunto neumático-eléctrico para tractores

### Cabina y Equipo

Cabina convencional de aluminio y material compuesto  
 Capó aerodinámico  
 Aislamiento térmico para el capó y cabina de conducción  
 Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción  
 Puertas Daylite® con ventanilla de seguridad en lado derecho  
 Volante acabado tipo piel con centro acojinado de 4 rayos  
 Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, voltímetro, presión de aceite primario y secundario  
 Tapicería Pinnacle color gris  
 Espejos retrovisores Prutsman de acero inoxidable  
 Espejo convexo de seguridad en puerta del lado derecho  
 Asientos de Mordura en dos tonos, con respaldos medios  
 Asiento de operador neumático de mordura con respaldo medio  
 Asiento de pasajero con caja de herramientas  
 Luces de cortesía en ambas puertas  
 Asideras de acceso a cabina, ambos lados  
 Corneta neumática bajo cabina  
 (2) Ventanas esquineras y ventana trasera fija

### Opciones

*Pantalla de funciones múltiples Highline*  
*Acceso de servicio en cabina a toma de fuerza de motor*  
*Dormitorio modular 42"*  
*Columna de dirección abatible/telescópica*  
*Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth*  
*Hasta 6 indicadores opcionales*  
*Espejos convexos montados en capó*  
*Asientos de operador y pasajero en vinyl*  
*Asiento de pasajero tipo banca*  
*Tapicería Apex, color gris*  
*Estación de trabajo entre asientos*  
*Cinturones de seguridad rojos*  
*Elevadores eléctricos para ventanas*  
*Deflector sobre cabina*

### Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno  
 Luces de identificación en techo de cabina  
 Luces direccionales en guardafangos  
 Luces encendidas de día

### Opciones

*Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)*  
*Luces de torreta; faro estroboscópico*  
*Corta circuitos en sustitución de fusibles*  
*Luces traseras alto y retroceso LED*  
*Alarma de reversa audible*  
*Luces de trabajo tras cabina (tractores)*

### Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS  
 Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire  
 Tubería de nylon sistema neumático

### Opciones

*Válvula de drenado automático de tanques de aire*  
*Secador AD-IS con purga extendida*  
*Secador AD-IS con everflow y calentador*

### Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC  
 Triángulos reflectores de seguridad  
 Gato hidráulico de 20 toneladas  
 Rueda de refacción de acero  
 Maneral y dado para ruedas

### Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa  
 Amplia variedad de colores y diseños exclusivos  
 Pintura en bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

