



DIECI



37.7



37.8



38.10




33.11


ZEUS

PRESTACIONES				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Capacidad máxima	3700 kg (8157 lb)	3700 kg (8157 lb)	3800 kg (8378 lb)	3300 kg (7275 lb)
Altura máxima de elevación con ruedas	7,35 m (24 ft)	7,80 m (26 ft)	9,75 m (32 ft)	10,60 m (35 ft)
Extensión máxima horizontal con ruedas	4,00 m (13 ft)	4,45 m (15 ft)	6,45 m (21 ft)	7,35 m (24 ft)
Ángulo de oscilación de las horquillas	146°	146°	146°	146°
Fuerza de arranque	5700 daN (12814 lbf)	5700 daN (12814 lbf)	5700 daN (12814 lbf)	5700 daN (12814 lbf)
Fuerza de tracción	7300 daN (16411 lbf)	7300 daN (16411 lbf)	7300 daN (16411 lbf)	7300 daN (16411 lbf)
Pendiente máxima superable	40%	40%	40%	40%
Masa en vacío	7600 kg (16755 lb)	7700 kg (16976 lb)	8000 kg (17637 lb)	8200 kg (18078 lb)
Velocidad máxima	30 km/h (18,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)	30 km/h (18,6 mph)	40 km/h (24,9 mph)
BRAZO				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Elevación	7,3 s	7,2 s	8,7 s	8,7 s
Bajada	3,8 s	3,7 s	5,0 s	5,0 s
Apertura	5,2 s	5,5 s	7,6 s	8,6 s
Retracción	2,9 s	3,1 s	4,6 s	5,2 s
Oscilación hacia delante	2,7 s	2,7 s	2,7 s	2,7 s
Oscilación hacia atrás	1,7 s	1,6 s	1,6 s	1,6 s
MOTOR				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Marca	FPT	FPT	FPT	FPT
Potencia nominal	93 kW (125 HP)	93 kW (125 HP)	93 kW (125 HP)	93 kW (125 HP)
@rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Funcionamiento	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Inyección	Directa mecánica	Directa mecánica	Directa mecánica	Directa mecánica
Número y disposición de los cilindros	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea	4, Verticales en línea
Cilindrada	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)	4485 cm³ (274 in³)
Consumo	230 g/kWh (378,35 lb/Hp h)	230 g/kWh (378,35 lb/Hp h)	230 g/kWh (378,35 lb/Hp h)	230 g/kWh (378,35 lb/Hp h)
@rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Normativa de emisiones	Stage IIIA/Tier 3	Stage IIIA/Tier 3	Stage IIIA/Tier 3	Stage IIIA/Tier 3
Sistema de refrigeración	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Admisión	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler	Turbo compresor aftercooler
PUENTES DIFERENCIALES				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Tipo de ejes	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales	2 directrices, con 4 reductores epicicloidales
Tipos de dirección	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas	4 ruedas / transversal / 2 ruedas
Eje delantero	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
Eje trasero	Oscilante	Oscilante	Oscilante	Oscilante
Freno de servicio	En baño de aceite con servofreno en eje delantero	En baño de aceite con servofreno en eje delantero	En baño de aceite con servofreno en eje delantero	En baño de aceite con servofreno en eje delantero
Freno de estacionamiento	con accionamiento negativo y mando eléctrico	con accionamiento negativo y mando eléctrico	con accionamiento negativo y mando eléctrico	con accionamiento negativo y mando eléctrico
SISTEMA HIDRÁULICO				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Tipo bomba hidráulica	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras	Bomba de engranajes para dirección asistida y maniobras
Caudal bomba hidráulica	130 L/min (34,3 gal/min)	130 L/min (34,3 gal/min)	130 L/min (34,3 gal/min)	130 L/min (34,3 gal/min)
Presión máxima de servicio	24,0 MPa (3481 psi)	24,0 MPa (3481 psi)	24,0 MPa (3481 psi)	24,0 MPa (3481 psi)
Mando distribuidor	Joystick 4en1 proporcional	Joystick 4en1 proporcional	Joystick 4en1 proporcional	Joystick 4en1 proporcional
ABASTECIMIENTOS				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Sistema hidráulico (total)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)	140,0 L (36,98 gal)
Depósito de gasóleo	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)	100,0 L (26,42 gal)
TRANSMISIÓN				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Tipo de transmisión	Hidrostática con bomba de caudal variable	Hidrostática con bomba de caudal variable	Hidrostática con bomba de caudal variable	Hidrostática con bomba de caudal variable
Motor hidráulico	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua	Hidrostático con variación continua
Inversión	Electrohidráulica	Electrohidráulica	Electrohidráulica	Electrohidráulica
Marcha lenta	De pedal hidráulico para avance controlado	De pedal hidráulico para avance controlado	De pedal hidráulico para avance controlado	De pedal hidráulico para avance controlado
Cambio	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido	De 2 velocidades servoasistido


NEUMÁTICOS				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
Neumáticos estándar	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"	400/70x20"
Neumáticos opcionales	400/70x24"; 18x22,5"	400/70x24"; 18x22,5"	400/70x24"; 18x22,5"	400/70x24"; 18x22,5"

DIMENSIONES				
Modelo de máquina	ZEUS 37.7	ZEUS 37.8	ZEUS 38.10	ZEUS 33.11
A	340 mm (13,4 in)	340 mm (13,4 in)	340 mm (13,4 in)	340 mm (13,4 in)
B	1380 mm (54,3 in)	1620 mm (63,8 in)	1380 mm (54,3 in)	1730 mm (68,1 in)
C	2600 mm (102,4 in)	2600 mm (102,4 in)	2600 mm (102,4 in)	2600 mm (102,4 in)
D	970 mm (38,2 in)	970 mm (38,2 in)	970 mm (38,2 in)	970 mm (38,2 in)
F	4060 mm (159,8 in)	4060 mm (159,8 in)	4060 mm (159,8 in)	4060 mm (159,8 in)
G	4950 mm (194,9 in)	4950 mm (194,9 in)	4950 mm (194,9 in)	5300 mm (208,7 in)
H	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)	2310 mm (90,9 in)
I	940 mm (37 in)	940 mm (37 in)	940 mm (37 in)	940 mm (37 in)
L	1780 mm (70,1 in)	1780 mm (70,1 in)	1780 mm (70,1 in)	1780 mm (70,1 in)
M	2290 mm (90,2 in)	2290 mm (90,2 in)	2290 mm (90,2 in)	2290 mm (90,2 in)
O	3700 mm (145,7 in)	4050 mm (159,4 in)	3700 mm (145,7 in)	5150 mm (202,8 in)
P	950 mm (37,4 in)	950 mm (37,4 in)	950 mm (37,4 in)	950 mm (37,4 in)
Q	3450 mm (135,8 in)	3450 mm (135,8 in)	3450 mm (135,8 in)	3450 mm (135,8 in)
T	175 mm (6,9 in)	160 mm (6,3 in)	220 mm (8,7 in)	183 mm (7,2 in)







Zeus 37.7




Zeus 37.8



Zeus 38.10



Zeus 33.11



Zeus 33.11

Dieci Srl - Via E. Majorana, 2-4 – 42027 – Montecchio Emilia (RE) ITALIA

Tel. +39 0522 869611 – Fax +39 0522 869798 – E-mail: info@dieci.com – www.dieci.com

SKT Zeus EXTRA-CE-ES | v. 1.3