



HD84.48 8X4 TOLVA 20M3

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Cursor 13- F3BE3681F
Cilindrada	12,8 litros
Potencia máxima	353 kW (480 CV) a 1900 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 1000-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	12TX2611 TO Traxon 2 con Intarder 3
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	12,92-0,77

EJE DELANTERO

Modelo	De moldeo en caliente de acero de alta resistencia
Capacidad max.	9 Ton x 2
Tipo suspensión	1° y 2° eje Ballestas parabólicas amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora de torsión.

EJE TRASERO

Modelo	Doble Reducción
Capacidad max.	32 Ton Tándem (16 Ton por Eje)
Tipo suspensión	Cantilever, extra reforzada amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora delantera y trasera.
Relación eje	6,095 : 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema anti-bloqueo para todas las ruedas ABS
Dirección ZF 8098 totalmente Hidráulica
Columna de dirección regulable en altura e inclinación neumática

CARACTERÍSTICAS TOLVA 20m3

CAPACIDAD 20M3

Piso acero calidad Hardox 10mm espesor
Laterales: Acero calidad hardox, 6mm espesor. Con refuerzos plegados
Frontal: Acero, 8mm espesor. Con refuerzos
Puerta: Acero hardox, 8mm espesor. Con refuerzos diseño inclinado y apertura minera
Cubre cabina: Acero A37, 6mm espesor. (Altura cabina)
Bastidor reforzado canal laminada americana 200mm
Puerta trasera con sistema de cierre automático con cadenas a chasis
Bisagra reforzada con graseras
Protección para focos traseros
Parachoque reglamentario según normativas vigentes
Ganchos para carpa
Tapabarros metálicos
Limitador de carrera automático
Pintura epoxica a elección Terminación poliuretano
Sistema eléctrico: Luces reglamentarias LED
Ángulo de volteo 52°
Cilindro hidráulico telescópico importado Hyva

Bomba hidráulica de engranajes, importada Italiana
Tomafuerza Italiano
Conexiones según norma aisladas herméticamente
Comando desde cabina tipo joystic
Estanque con indicador de nivel y filtro 75 LTS
Sistema de seguridad para alta presión

INCLUYE

Pertiga de 10"
Baliza
Porta extintor con extintor
Cuñas porta cuñas
Seguro tuercas
Barras anti empotramiento
Alarma retroceso y tolva arriba
Caja bloqueo corta corriente
Láminas de seguridad certificadas
Cinta amarilla perimetral



Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

