
## **DAF CF 85 FTS 410 6X2**








MOTOR	MX 13
Modelo	MX13 300
Cilindrada	12900 cc, 6 cilindros en linea
Potencia Maxima	410 CV( 300 Kw) a 1500-1900 rpm
Torque máximo	1775 Nm a 1000 a 1410 rpm
Descripción	Euro 5 con sistema de post tratamiento SCR.
Freno de motor	MX Engine Brake , Exhaust brake
Potencia max. total	462 CV





POTENCIA Y TORQUE

CAJA DE CAMBIOS ZF AS TRONIC		
Descripcion	ZF As Tronic 12AS2540 12Vel.	—
Funcion	HSA, Ayuda arranque en pendiente	
Relacion de caja	15,86 - 1,00	

Doble "C" larguero 310 mm	
grosor 7.0 mm con refuerzo interior	
3100 mm	
990 mm	
	grosor 7.0 mm con refuerzo interior  3100 mm

EJE DELANTERO		
Modelo	DAF 152N	
Capacidad Max.	7.5 Ton.	

EJE TRASERO		
Modelo	DAF SR1347	
Relacion	2,80 : 1	
Arrastre Max.	60 Ton.	

## **DAF CF 85 FTS 410 6X2**

SUSPENSIÓN		
	Tipo	Capacidad
Delantera	Parabólica de 3 hojas	7.500 kg.
Trasera	Neumatica de 8 pulmones	19.800 Kg.

TANQUES DE COMBUSTII	BLE
Capacidad	Estanque petroleo de 640 lts.
Material	Aluminio
Adblue	75 lts de plastico
•	

FRENOS DE SERVICIO	
Delanteros	De Disco ventilados
Trasero	De Disco ventilados
Tipo	Neumático doble circuito, con ABS, EBS , SMR
	Compresor neumatico de dos cilindros

AirBag	AirBag conductor
LDW	Advertencia de desvio carril
ACC	Control Crucero Adaptativo
VSC	Control de estabilidad
EBS	Sistema de frenado electronico

<b>NEUMATICOS Y LLANTAS</b>	
Delanteros	295/80-22,5 , llanta de 22,5x 8,25
Traseros	295/80-22,5 , llanta de 22,5x 8,25

G, II 7 (G) D 1 1 1 2 G G		
Eje Delantero	7.500 Kg.	
Ejes Traseros	19.800 Kg.	
Tara	8.320 Kg.	
P.B.V	27.300 Kg.	
P.B.C. ( legal)	45.000 kg.	
CMT( cap.max. tecnica)	60.000 kg.	


GESTION DE FLOTA	

Los pesos y especificaciones pueden variar dependiendo de la configuracion específica del vehículo. las imágenes son referenciales


Space Cab	
Retrovisores principales y retrovisores con calefaccion elecrica	
Faros alogenos con reflector doble de Lexan resistente a impactos, luces de conducción permanentes.	
Deflector sobre cabina fijo con prolongaciones laterales	
Acabado en negro del tablero, asiento de conductor con suspensión neumatica, calefacción cabina autonoma.	
Computador a bordo	
Litera con escalera y red de protección, aire acondicionado	
Conector universal FMS para sistema de gestionde flota, radio reproductor USB, Kit manos libres	
	Cabina Space Cab, con suspensión neumática, parachoque de acero, vidrio tintado y elevalunas electrico.  Retrovisores principales y retrovisores con calefaccion elecrica  Faros alogenos con reflector doble de Lexan resistente a impactos, luces de conducción permanentes.  Deflector sobre cabina fijo con prolongaciones laterales  Acabado en negro del tablero, asiento de conductor con suspensión neumatica, calefacción cabina autonoma.  Computador a bordo  Litera con escalera y red de protección, aire acondicionado











Casa Matriz

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 15.800, Lampa Santiago. Fono (56-2) 28373901 - Email contacto@skct.cl