

CHASIS M2 106 4X2 40K ISB260



www.kaufmann.cl

M2-106 4x2 260 REC

CHASIS M2 106 4X2 40K ISB260

KAUFMANN

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: 22720 2000 - VENTAS: 22720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna.

servicioclientes@kaufmann.cl

M2-106 4x2 260 REC

CHASIS M2 106 4X2 40K ISB260

MOTOR

Modelo	Cummins ISB EPA 2010
Tipo	6 Cil en línea con Turbo e Intercooler
Potencia	260 HP @ 2.300 r.p.m.
Torque	660 Lb/ft @ 1.600 r.p.m.
Cilindrada	6.700 c.c.
Alternador	DR 12V 160A
Batería	2 x 12V Alliance
Arranque	Delco 12V 38 MT
Freno motor	Freno de escape Cummins con turbo de geometría variable.

DIRECCIÓN

Tipo	TRW TAS 85
------	------------

CHASIS

Dimensiones	11/32" x 3-1/2" x 10-15/16" 120 KSI - Refuerzo interior en C
Tanque combustible	1 x Estanque 60 Galones Rectangular con filtro Separador Agua/Combustible

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras	Llantas Disco 8,25 x 22,5 10 Pernos
Neumáticos delanteros	11R22,5 16 Telas Direccional
Llantas traseras	Llantas Disco 8,25 x 22,5 10 Pernos
Neumáticos traseros	11R22,5 16 Telas, Traccional

PESOS CHASIS CABINA

Eje delantero	6.988 Lb	(3.173 Kg)
Trandem trasero	4.785 Lb	(2.172 Kg)
Total	11.773 Lb	(5.345 Kg)
Capacidad de carga	28.827 Lb	(13.087 Kg)

CABINA

Cabina convencional 106", montada sobre cojinetes de aire, Calefacción, Defroster y aire acondicionado
Paquete aislación para cabina, cinturón de seguridad de tres puntas, para conductor y acompañante, visera exterior
Corta corriente montado en Caja Baterías, radio con parlantes

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	Automatica Allison 3500 RDS
Embrague	NA
Eje delantero	MFS 14-143 @ 14.700 Lb
Eje trasero	MERITOR RS-26-185 @ 26.000 Lb
Reducción eje trasero	6,14

SUSPENSIÓN

Delantera	De Resortes hoja angosta, 14.600 Lb con amortiguadores telescópicos.
Trasera	De resortes Flatleaf 26.000 Lb

FRENOS

Eje delantero	MERITOR 16,5" x 5" Q + Tipo Leva Libre Asbesto
Eje trasero	MERITOR 16,5" x 7" Q + Tipo Leva Libre Asbesto
Sistema de frenos	ABS

Características	Líneas de aire de nylon reforzado. Depósitos de aire contruidos en acero, todos con cables y válvulas de drenaje manual. Secador de aire con calefacción para sistema de alimentación de aire Frenos de tambor en todos los ejes
-----------------	---

FRENO ESTACIONAMIENTO

Cámara de resorte en eje trasero con Maxi Brake

CAPACIDADES

Eje delantero	14.600 Lb	(6.628 Kg)
Tándem trasero	26.000 Lb	(11.804 Kg)
Total	40.600 lb	(18.432 Kg)

