



GRÚAS HORQUILLA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON NEUMÁTICOS SÓLIDOS / INFLADOS

Modelos: GP40N1 - GP55N1 - DP40NM1 - DP55NM1

Capacidad: 4000 - 5500 kgs

FINNING **CAT**

GP40N1-GP55N1/ DP40NM1-DP55NM1 Series

Las Grúas Horquilla CAT establecen el estándar para la mejor experiencia de elevación. Confort excepcional, construcción durable, y un servicio al cliente de clase mundial en la industria hacen de estas grúas la única elección para sus necesidades de manejo de materiales. La nueva línea de grúas horquilla con motor a combustión interna con neumáticos inflados de 8.000 - 12.000 lb. Continúa con esta tradición, con una amplia gama de características estándar y opciones de aplicación para ajustarse a sus necesidades.

Función. Esta grúa horquilla se destaca en aplicaciones madereras, cementeras, de tuberías y en aplicaciones de servicio pesado donde su fortaleza realmente se puede poner a prueba El amplio compartimiento del operador, combinado con un desempeño poderoso, resulta en un operador que trabaja con comodidad, alerta y de manera productiva durante turnos largos.

Calidad del Aire. Estas fuertes grúas horquilla proveen excelente caballaje y torque ajustándose a las normas de emisiones de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y de óxido nitroso (Nox)

Protección Adicional. El confiable sistema de detección de presencia (SDP) y una visibilidad excelente ayudan a proteger a su operador y a su equipo.

Modelo	Capacidad (lbs)									
	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	
GP40N1										
DP40NM1										
GP45N1										
DP45NM1										
GP50CN1										
DP50CNM1										
GP50N1										
DP50NM1										
GP55N1										
DP55NM1										

Tipo de Combustible: Gas/LP Diesel




Operación Confortable
Los operadores de distintas estaturas pueden trabajar turnos largos cómodamente en el asiento estándar con suspensión completa. También está disponible un asiento giratorio y un asiento trasero con botón de bocina para aplicaciones de alto tráfico.



Asiento ajustable para un confort adicional

Aceptando el Desafío

Las grúas horquilla de la Serie GP40N1 - GP55N1/DP40N1-DP55N1 operan en condiciones duras, al tiempo que entregan a sus operadores un ambiente de trabajo confortable y ergonómico



Considere las Opciones

Está disponible una amplia variedad de opciones para personalizar la grúa horquilla para adaptarse a las preferencias del operador o para un confort premium, incluyendo controles en la punta de los dedos, cabinas cerradas para ambientes inhóspitos y paquetes de mejora de advertencias.



Control en la punta de sus dedos

Tablero Premium con Display

El tablero de instrumentos estándar LED/LCD provee al operador de gran cantidad de herramientas para mejorar la productividad. Características como un sistema de claves de accesos para el operador y recordatorios de los intervalos de mantenimiento, le ayudan a asegurarse de que la grúa horquilla funcione a su máximo rendimiento.



Un display optimizado mantiene al operador informado

CALIDAD

CONFIABILIDAD

Rendimiento Legendario

Se puede contar con que estas poderosas grúas horquilla llevarán la carga en las aplicaciones mas exigentes. Desde sus potentes motores hasta los duraderos mástiles, esta serie de grúas horquilla está construida para rendir.



Motores de última Generación

Los motores Tb45k de GLP/gas y los Perkins854F diesel que cumplen con la norma Tier4, trabajan en las condiciones más duras con excelente economía y un bajo nivel de ruido. También ofrecen un 21,6% de incremento en eficiencia de combustible. Los nuevos motores diesel proveen una operación libre de mantenimiento sin descarbonar.

Control Total

La transmisión estándar de dos marchas hacia delante y una hacia atrás le da la potencia y control que necesita para manejar las cargas más pesadas. La opción Proshit provee protección adicional contra el desgaste de la transmisión.



Eficiencia de combustible, bajas emisiones



Movimiento con menor esfuerzo



Visibilidad Optimizada

Los canales más angostos del mástil, así como la guarda superior abierta ayudan a mejorar la visibilidad del operador, su carga y entorno. Las luces de trabajo LED estándar iluminan el área de trabajo y proveen ahorros de mantenimiento significativos en comparación con las luces halógenas o incandescentes tradicionales.

Opciones de Aplicación

Opciones como frenos de disco enfriados por aceite, soportes, protecciones contra fundición y ladrillos, y especialmente los neumáticos, se pueden personalizar para sus necesidades específicas, extendiendo la vida de servicio de su equipo y minimizando los daños a los productos.

Facilidad de Servicio

Con intervalos de servicio de 500 horas, indicadores con base de displays, recordatorios y un fácil acceso a los componentes de servicio, usted puede contar con maximizar la disponibilidad y disminuir los costos de mantenimiento de sus Grúas Horquilla CAT.



Visibilidad mejorada



Soluciones para sus aplicaciones



Minimizando los tiempos de servicio

SERVICIO AL CLIENTE

Entregando Soluciones de Manejo de Materiales

La compra de una Grúa Horquilla CAT le provee de una variedad de soluciones de manejo de materiales, incluyendo un servicio de clase mundial y el soporte de la mejor red de la industria.

Las Grúas Horquilla CAT ofrecen el programa de soporte más completo de la industria. Técnicos de servicio altamente capacitados, un variado inventario de piezas de repuesto y una destacada selección de servicios, todo esto le ayuda a bajar el costo de propiedad y a mantener sus grúas horquilla rindiendo.



Representantes que le Apoyan

Con cientos de representantes en América del Norte y del Sur, los representantes de Grúas Horquilla CAT proveen más que grúas horquilla. Desde opciones de financiamiento, repuestos, servicio y soporte de producto, nada supera a nuestros representantes.



Professionals you can depend on

Respaldando Nuestros Productos

Entregamos tranquilidad al ayudar a mantener nuestras grúas horquilla trabajando día a día. Cada nueva Grúa Horquilla CAT está cubierta por una garantía de un año o 2.000 horas que incluye repuestos y mano de obra, así como los componentes y sistemas. Con nuestra garantía extendida del tren de mando 2 años/4.000 horas, usted podrá confiar como solo se puede confiar en una Grúa Horquilla CAT.



Nosotros lo cubrimos



Repuestos Rápidos o Repuestos Gratis*


La garantía repuestos rápidos o repuestos gratis asegura la entrega de repuestos al siguiente día hábil para todas las marcas de grúas horquilla, o serán gratis, incluyendo el flete. Si su repuesto no llega al día hábil siguiente, nosotros lo pagamos.

Repuestos Originales OEM

Cuando usted compra a nuestro representante local, puede estar seguro de que su repuesto OEM está fabricado para cumplir con las exigencias del equipo original. Adicionalmente, todos los repuestos CAT OEM para grúas horquilla tienen una garantía de seis meses sin límite de horas.

Opciones de Financiamiento Flexibles*

Financiar su siguiente Grúa Horquilla CAT es fácil con nuestra amplia gama de opciones de leasing y compra flexible. Ya sea que usted quiera financiar o adquirir por leasing, su representante local de Grúas Horquilla CAT puede ayudarle a personalizar un paquete a medida de sus necesidades.



Repuestos cuando los necesita



Paquetes de financiamiento personalizados



Repuestos originales OEM para grúas horquilla CAT

* Los programas pueden cambiar sin previo aviso o variar dependiendo de la región. Por favor consulte a su representante de grúas horquilla CAT para obtener los términos y condiciones completos

Especificaciones


Características				GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1	
1	Capacidad	En centro de carga nominal	lb	kg	8,000	4,000	8,000	4,000	9,000	4,500	9,000
2		En centro de carga - distancia	in	mm	24	500	24	500	24	500	24
3	Potencia	Diesel, gasolina, GLP, eléctrico			Gasolina / LP Gas		Diesel		Gasoline / LP Gas		Diesel
4	Tipo de neumático	Cushion, Neumático sólido			Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic
5	Ruedas (x = Motrices)	Número delantero/trasero			2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2
Dimensiones			GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1		
6	Lift with standard two-stage mast	Altura máxima de horquilla (parte superior)	in	mm	132	3,350	132	3,350	132	3,350	132
7		Altura libre de horquilla	in	mm	5.9	150	5.9	150	5.9	150	5.9
8	Horquillas	Espesor x ancho x largo	in	mm	2x48x5.9	50x1,220x150	2x48x5.9	50x1,220x150	2x48x5.9	50x1,220x150	2x48x5.9
9	Espaciado Horquillas	Exterior a exterior mínimo/máximo	in	mm	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6
10	Inclinación	Hacia adelante / Hacia atrás	deg		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°
11	Dimensiones Totales	Largo hasta la cara de la horquilla	in	mm	118	3,000	118	3,000	123	3,130	123
12		Ancho	Con neumáticos estandar	in	mm	55.7	1,415	55.7	1,415	57.5	1,460
13			Con neumáticos opcionales	in	mm	77.4	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965
14		Alto	Con el mástil bajado	in	mm	91.3	2,320	91.3	2,320	91.3	2,320
15			Altura del asiento	in	mm	42.6	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082
16			Altura de la guarda superior	in	mm	90.5	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296
17			Con mástil extendido	in	mm	180	4,570	180	4,570	180	4,570
18	Radio de giro externo mínimo		in	mm	102	2,580	102	2,580	107	2,730	
19	Constante de momento de carga		in	mm	22.7	577	22.7	577	22.7	577	
20	Pasillo mínimo - Stack de 90° - cero tolerancia sin carga		in	mm	124	3,157	124	3,157	130	3,307	130
Rendimiento			GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1		
21	Velocidades	Velocidad de Desplazamiento* Cargado/vacio	fpm	km/h	13.7 / 14.0	22.0 / 22.5	13.4 / 13.7	21.5 / 22.0	13.7 / 14.0	22.0 / 22.5	13.4 / 13.7
22		Velocidad de Elevación Cargado/vacio	fpm	m/s	112 / 118	0.57 / 0.60	108 / 120	0.55 / 0.61	112 / 118	0.57 / 0.60	108 / 120
23		Velocidad de Bajada Cargado/vacio	fpm	m/s	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4
24	Trepada	Cargado a 1 mph (1.6 km/h)	lb	N	6,300	28,000	6,100	27,000	6,300	28,000	6,100
25		Máxima (cargado)	lb	N	8,700	38,500	8,400	37,500	8,400	37,500	8,200
26	Gradeability	Cargado a 1 mph (1.6 km/h)	%		32.0		31.1		28.9		28.0
27		Máxima (cargado)	%		45.8		44.9		40.2		39.4
Weight			GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1		
28	En vacío		lb	kg	12,920	5,860	13,050	5,920	13,820	6,270	13,960
29	Carga de los ejes	Con carga nominal delantero/trasero	lb	kg	18,630 / 2,290	8,450 / 1,040	18,690 / 2,360	8,480 / 1,070	20,240 / 2,580	9,180 / 1,170	20,310 / 2,650
30		Sin carga delantero/trasero	lb	kg	5,750 / 7,170	2,610 / 3,250	5,800 / 7,250	2,630 / 3,290	6,060 / 7,760	2,750 / 3,520	6,130 / 7,830
Chassis			GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1		
31	Tamaño de los neumáticos	Delantero, estándar	in		8.25-15-14PR		8.25-15-14PR		300-15-18PR		300-15-18PR
32		Delantero, Dual Opcional	in		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR
33		Traseros	in		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR
34	Distancia entre ejes		in	mm	72.8	1,850	72.8	1,850	78.7	2,000	78.7
35	Ancho de vía	Delantero, estandar	in	mm	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3
36		Delantero, Opcional	in	mm	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9
37		Neumáticos traseros	in	mm	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5
38	Despeje del suelo	En el punto más bajo en el mástil	in	mm	5.9	150	5.9	150	5.9	150	5.9
39		Al centro de la distancia entre ejes	in	mm	8.9	227	8.9	227	8.9	227	8.9
40	Frenos	De servicio			Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico
41		De estacionamiento			Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico
Tren de Mando			GP40N1		DP40NM1		GP45N1		DP45NM1		
42	Motor	Modelo			Nissan TB45K		Mitsubishi S6S		Nissan TB45K		Mitsubishi S6S
43		Potencia continua S.A.E. Bruto	HP	kW	97	72	77	58	97	72	77
44			at r.p.m.		2,450		2,300		2,450		2,300
45		Torque máximo S.A.E. Bruto	lb-ft	N-m	207	280	192	260	207	280	192
46			at r.p.m.		1,200		1,700		1,200		1,700
47	Cilindro/desplazamiento		cu in	L	6 / 275	6 / 4.5	6 / 305	6 / 5.0	6 / 275	6 / 4.5	6 / 305
48	Transmisión	Tipo			Powershift		Powershift		Powershift		Powershift
49		Número de velocidades adelante/hacia atrás			2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1
50	Batería		Volts		12		12		12		12
51	Presión de liberación	Para accesorios	psi	bar	2,770	191	2,770	191	2,770	191	2,770
52	Nivel de ruido		dB(A)		84		84		84		84

* Contacte a su representante de grúas horquilla CAT para mayor información acerca de modelos a gas

DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
	4,500	10,000	5,000	10,000	5,000	11,000	5,000	11,000	5,000	12,000	5,500	12,000	5,500
	500	24	500	24	500	24	600	24	600	24	600	24	600
	Diesel	Gasoline / LP Gas		Diesel		Gasoline / LP Gas		Diesel		Gasoline / LP Gas		Diesel	
	Pneumatic	Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic		Pneumatic	
	2x / 2	2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
	3,350	132	3,350	132	3,350	132	3,360	132	3,360	132	3,360	132	3,360
	150	5.9	150	5.9	150	6.3	160	6.3	160	6.3	160	6.3	160
	50x1,220x150	2x48x5.9	50x1,220x150	2x48x5.9	50x1,220x150	2.4x48x5.9	60x1,220x150	2.4x48x5.9	60x1,220x150	2.4x48x5.9	60x1,220x150	2.4x48x5.9	60x1,220x150
	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184	12.6 / 46.6	320 / 1,184
		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°	
	3,130	125	3,170	125	3,170	130	3,310	130	3,310	132	3,360	132	3,360
	1,460	57.5	1,460	57.5	1,460	57.5	1,460	57.5	1,460	57.5	1,460	57.5	1,460
	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965	77.4	1,965
	2,320	94.5	2,400	94.5	2,400	94.5	2,400	94.5	2,400	94.5	2,400	94.5	2,400
	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082	42.6	1,082
	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296	90.5	2,296
	4,570	180	4,570	180	4,570	181	4,590	181	4,590	181	4,590	181	4,590
	2,730	109	2,760	109	2,760	114	2,890	114	2,890	116	2,940	116	2,940
	577	22.9	582	22.9	582	23.7	602	23.7	602	23.7	602	23.7	602
	3,307	132	3,342	132	3,342	137	3,492	137	3,492	139	3,542	139	3,542
DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
	21.5 / 22.0	13.7 / 14.0	22.0 / 22.5	13.0 / 13.7	21.0 / 22.0	13.7 / 14.0	22.0 / 22.5	13.0 / 13.7	21.0 / 22.0	13.4 / 14.0	21.5 / 22.5	13.0 / 13.7	21.0 / 22.0
	0.55 / 0.61	96.5 / 102	0.49 / 0.52	92.5 / 104	0.47 / 0.53	96.5 / 102	0.49 / 0.52	92.5 / 104	0.47 / 0.53	96.5 / 102	0.49 / 0.52	92.5 / 104	0.47 / 0.53
	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5	98.4 / 98.4	0.5 / 0.5
	27,000	6,200	27,500	6,000	26,500	6,100	27,000	6,000	26,500	6,100	27,000	5,800	26,000
	36,500	8,400	37,500	8,300	37,000	8,400	37,500	8,300	37,000	8,400	37,500	8,300	37,000
	28.0	25.9		25.0		23.3		22.6		21.5		20.8	
	39.4	36.2		35.5		33.0		32.3		30.7		30.1	
DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
	6,330	14,970	6,790	15,100	6,850	15,960	7,240	16,090	7,300	16,690	7,570	16,840	7,640
	9,210 / 1,200	22,190 / 2,780	10,060 / 1,260	22,260 / 2,840	10,100 / 1,290	24,210 / 2,750	10,980 / 1,250	24,270 / 2,820	11,010 / 1,280	25,710 / 2,980	11,660 / 1,350	25,770 / 3,070	11,690 / 1,390
	2,780 / 3,550	6,330 / 8,640	2,870 / 3,920	6,390 / 8,710	2,900 / 3,950	7,030 / 8,930	3,190 / 4,050	7,100 / 8,990	3,220 / 4,080	6,900 / 9,790	3,130 / 4,440	6,990 / 9,850	3,170 / 4,470
DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
R	300-15-18PR	300-15-18PR		300-15-18PR		300-15-18PR		300-15-18PR		300-15-18PR		300-15-18PR	
R	8.25-15-12PR	8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR		8.25-15-12PR	
R	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		7.00-12-14PR		7.00-12-14PR		7.00-12-14PR		7.00-12-14PR	
	2,000	78.7	2,000	78.7	2,000	84.6	2,150	84.6	2,150	84.6	2,150	84.6	2,150
	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175	46.3	1,175
	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445	56.9	1,445
	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180	46.5	1,180
	150	5.9	150	5.9	150	5.9	150	5.9	150	5.9	150	5.9	150
	227	8.9	227	8.9	227	8.9	227	8.9	227	8.9	227	8.9	227
ilic	Pedal, hidráulico	Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico		Pedal, hidráulico	
ical	Manual, mecánico	Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico		Manual, mecánico	
DP45NM1		GP50CN1		DP50CNM1		GP50N1		DP50NM1		GP55N1		DP55NM1	
6S	Mitsubishi S6S	Nissan TB45K		Mitsubishi S6S		Nissan TB45K		Mitsubishi S6S		Nissan TB45K		Mitsubishi S6S	
	58	97	72	77	58	97	72	77	58	97	72	77	58
	2,300	2,450		2,300		2,450		2,300		2,450		2,300	
	260	207	280	192	260	207	280	192	260	207	280	192	260
	1,700	1,200		1,700		1,200		1,700		1,200		1,700	
	6 / 5.0	6 / 275	6 / 4.5	6 / 305	6 / 5.0	6 / 275	6 / 4.5	6 / 305	6 / 5.0	6 / 275	6 / 4.5	6 / 305	6 / 5.0
t	Powershift	Powershift		Powershift		Powershift		Powershift		Powershift		Powershift	
	2 / 1	2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1		2 / 1	
	12	12		12		12		12		12		12	
	191	2,770	191	2,770	191	2,770	191	2,770	191	2,770	191	2,770	191
	84	84		84		84		84		84		84	

NOTA: Estas especificaciones suponen el uso de ejes de mando, neumáticos y ángulos de inclinación especificados. Cualquier modificación a las especificaciones, o cualquier otra combinación de especificaciones hecha luego del embarque de la grúa horquilla, requerirá una aprobación previa por escrito de Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc (MCFA). (Ver ANSI/ITSDF B56.1). También se advierte que la visibilidad General Operacional puede verse afectada por la configuración y las opciones del mástil de su grúa horquilla. Por lo tanto, usted puede necesitar añadir dispositivos auxiliares o modificar sus prácticas operacionales. Consulte a su representante para obtener más información.

Los números “Call-out” que se muestran en el diagrama corresponden a la primera columna de la tabla de especificaciones.



Estándares de Seguridad

Estas grúas horquilla cumplen con los estándares de el American Standards Institute / Industrial Truck Standard Development Foundation, ANSI/ITSDF B56.1.

Clasificado UL por: Underwriters Laboratories Inc. Solamente en lo referente a riesgo de incendio y descarga eléctrica. Disponibilidad. Tipo E estándar. Tipos ES y FF opcional. Los usuarios deben estar conscientes de, y observar, las normas y regulaciones aplicables en lo referente a la capacitación del operador, uso, operación y mantenimiento de vehículos industriales motorizados, incluyendo.

- ANSI/ITSDF B56.1
- NFPA 505, Estándar de seguridad de incendios para equipos industriales motorizados - designación de tipo, áreas de uso, mantenimiento y operación.
- Regulaciones aplicables de la “Occupational Safety and Health Administration” (OSHA)

Contacte a su representante de Grúas Horquilla CAT para mayor información que incluya programas de capacitación de operadores y sistemas de advertencia adicionales visuales y audible, extintores de incendios, etc. Según estén disponibles para aplicaciones y requisitos específicos de los usuarios.

Las especificaciones, equipos, datos técnicos, fotos e ilustraciones están basadas en información al momento de imprimir, y están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipos opcionales.

PAQUETES OPCIONALES

Mejore su experiencia

Las grúas horquilla CAT vienen completamente equipadas con características y opciones que le permiten completar el trabajo. Para aquellas aplicaciones que requieren un nivel extra de protección para la grúa horquilla y su operador - incluyendo ambientes húmedos, polvorientos, de alto tráfico y otros ambientes duros, - Las Grúas Horquilla CAT ofrecen varias opciones para mejorar la productividad de su flota de manejo de materiales.



Opciones de Cabina Cerrada:

- Limpiaparabrisas delantero
- Panel superior de vidrio templado para visión óptima
- Panel trasero con corte para plegado y limpiaparabrisas
- Puertas de acero
- Calefacción
- Ventilador

Frenos en Baño de Aceite

Los frenos de disco estancos en baño de aceite pueden mejorar la disponibilidad y bajar los costos de mantenimiento en aplicaciones polvorientas o sucias.

Opciones que Mejoran la Productividad

Mejore la productividad con opciones tales como discos de freno bañados en aceite, las que incluyen sistemas mejorados como ProShift, auto-desaceleración y retroceso controlado para detener y controlar la grúa. Este sistema de frenos no utiliza la transmisión para frenar, lo que ayuda a evitar el desgaste prematuro de los componentes.



Calidad

Confiabilidad

Servicio al Cliente

Nuestros experimentados profesionales Finning pueden asistirle con su compra o arriendo de grúas horquilla. Además podemos proporcionar opciones y los dispositivos visuales y audibles adicionales de seguridad adaptados a sus requisitos específicos. Los programas de entrenamiento de operador están también disponibles para impulsar su productividad y para ayudar a reducir el potencial de daño al producto y daños corporales.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA TENER TU CAT.

Tienes muchas opciones para potenciar tu negocio con la reconocida calidad Caterpillar y el servicio Finning:

- CAT Nuevos
- CAT Usados
- CAT Arriendos

CONTÁCTANOS
600 228 2000
FINNING.CL

 /finningsudamerica
 /finningsudamerica
 /finningsouthamerica

CAT
Financial

FINNING

CAT