



Potencias nominales

480/277 V - 60 Hz

| | | |
|---------|-----|----|
| Reserva | kW | 40 |
| | kVA | 50 |
| Prime | kW | 36 |
| | kVA | 45 |



Beneficios y características

Rehiko calidad superior

- Oficinas de proyectos al tanto de las últimas evoluciones técnicas
- Fábricas modernas y certificadas
- Un laboratorio de vanguardia
- El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
- Aprobado para uso con HVO (Aceite vegetal hidrotratado) según EN15940

Rehiko rendimiento superior

- Niveles de sonido certificados y optimizados
- Potencia mantenida, incluso en condiciones extremas
- Consumo optimizado de combustible
- Tamaño compacto
- La mejor calidad de electricidad y elevada capacidad de arranque y carga, conforme a la norma ISO 8528-5
- Chasis robustos y cubiertas de alta calidad
- Protección de las instalaciones y las personas
- Aprobado por las normas más exigentes

Motores

- Motores de nivel superior, de la propia empresa o de socios de confianza
- Alta densidad de potencia, espacio ocupado reducido
- Capacidad de arranque a baja temperatura
- Amplio intervalo de mantenimiento

Alternador

- Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
- Fabricado en Europa
- Fabricado con aislamiento de clase H e IP23

Refrigeración

- Una solución compacta y completa que utiliza un ventilador de radiador accionado mecánicamente
- Diseñado y optimizado por Rehiko
- Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

Cubierta y chasis

- Acero de alta calidad y mayor resistencia a la corrosión
- Pintura epoxi altamente resistente con certificado QUALICOAT
- Mínimo 1000 horas de resistencia a la niebla salina según la norma ISO 12944
- Accesos ergonómicos que permiten un mantenimiento y una conexión fáciles del grupo electrógeno
- Diseño robusto optimizado para el transporte

Especificaciones generales

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Fabricante | Rehiko |
| Ref. Motor | KDI2504TM-40 |
| Elección de alternadores | KH00602T KH00602T G2 |
| Clase de realizaciones | |
| Tensiones (V) | 480/277 440/254 |
| Paneles de control | APM303 APM403 |
| Consumption @ 100% load ESP (L/h)* | 12 |
| Consumption @ 100% load PRP (L/h)* | 11 |
| Optimización del motor | Combustible |
| Tipo de refrigeración | Radiador |
| Dimensiones instaladas en fábrica | M137 M137-DW M137-DW48 |

* El consumo volumétrico de combustible es hasta un 4% mayor cuando se utiliza el HVO que el gasóleo.

Potencias nominales de los grupos electrógenos

| | Hz | Potencia nominal Standby | | | Potencia nominal Prime | |
|---------|----|--------------------------|-----|----------|------------------------|-----|
| | | kWe | kVA | Amperios | kWe | kVA |
| 480/277 | 60 | 40 | 50 | 60 | 36 | 45 |
| 440/254 | 60 | 40 | 50 | 66 | 36 | 45 |

Características motor

| | |
|--|---------------|
| Marca motor | Rehiko |
| Ref. Motor | KDI2504TM-40* |
| Tipo de aspiración | Turbo |
| Disposición de los cilindros | 4 - L |
| Cilindrada (l) | 2,48 |
| Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 88 x 102 |
| Tasa de compresión | 18.5 : 1 |
| Velocidad (RPM) | 1800 |
| Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal 60Hz (kW) | 43 |
| Tipo de regulación | Mecánico |
| Estatismo | Isochronous |
| Regulación frecuencia (%) | +/- 0.75% |

Sistema de lubricación

Filtro de aceite, tipo y número****

Refrigerante de aire

****Rehiko recomienda el uso de aceite y filtros originales.

Sistema de combustible

Caudal máximo bomba fuel-oil 60Hz (l/h)

Combustible Combustible diesel/HVO

*La referencia del motor puede modificarse parcialmente según la aplicación del grupo electrógeno, las opciones seleccionadas por el cliente y el tiempo de entrega requerido.

Consumo con refrigeración

| | |
|-----------------------------------|------|
| Consumo 100% carga ESP 60Hz (l/h) | 11,3 |
| Consumo 100% carga PRP 60Hz (l/h) | 10,4 |
| Consumo 75% carga PRP 60Hz (l/hr) | 8,1 |
| Consumo 50% carga PRP 60Hz (l/h) | 5,8 |

Sistema de escape

| | |
|--|--|
| Temperatura de gases de escape @ ESP 60Hz (°C) | |
| Caudal de gases de escape @ ESP 60Hz (l/s) | |

Arranque

| | |
|-------------------------|----|
| Tension de baterías (V) | 12 |
|-------------------------|----|

Sistema de admisión de aire

| | |
|---------------------------------|--|
| Caudal de aire combustión (l/s) | |
| Calor irradiado (kW) | |

Especificaciones del alternador

| | |
|---|---------------------------|
| Número de polos | 4 |
| Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR | Si |
| Clase de aislamiento | H |
| Indice de protección | IP23 |
| Número de cojinetes | 1 |
| Número de hilos | 06 |
| Acoplamiento | Directo |
| Exceso de velocidad (rpm) | 2250 |
| Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %) | 0,5 |
| Tasa de desequilibrio máxima (%) | 8 |

Especificaciones del alternador

| | |
|---|---------------------------|
| Número de polos | 4 |
| Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR | Si |
| Clase de aislamiento | H |
| Indice de protección | IP23 |
| Número de cojinetes | 1 |
| Número de hilos | 12 |
| Acoplamiento | Directo |
| Exceso de velocidad (rpm) | 2250 |
| Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %) | 0,5 |
| Tasa de desequilibrio máxima (%) | 8 |

Características estándar de los alternadores

- Todos los modelos son alternadores de campo rotativo sin escobillas
- Cumplen las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI sobre aumento de temperatura y puesta en marcha del motor
- El regulador de voltaje AVR ofrece una mayor capacidad de cortocircuito
- Construcción autoventilada y a prueba de caída de voltaje
- Mejor forma de onda de voltaje


Nota: Consulte las hojas de datos del alternador para obtener datos y clasificaciones de aplicaciones, curvas de eficiencia, curvas de caída de voltaje de arranque del motor y curvas de disminución de corriente de cortocircuito.



Panel de control APM303

La APM303 es una unidad versátil que puede utilizarse en modo manual o automático. Ofrece las características siguientes:

- Mediciones: voltajes de fase a neutro y entre fases, nivel de combustible (opcionalmente: corrientes de energía activa, potencia efectiva, factores de potencia, medidor de energía en kWh y niveles de presión de aceite y temperatura del refrigerante)
 - Supervisión: Comunicación Modbus RTU a través de RS485
 - Informes: (Opcionalmente: dos informes configurables)
 - Funciones de seguridad: Sobrevelocidad, presión de aceite, temperaturas de refrigerante, voltaje mínimo y máximo, frecuencia mínima y máxima (energía activa máxima P < 66 kVA)
 - Trazabilidad: Historial de 12 eventos almacenados
- Para obtener más información, consulte la hoja de datos de la APM303



Panel de control APM403

El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

- Mediciones: tensiones y corriente
- Contadores de potencia en kW/kWh/kVA
- Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.
- Opcionalmente: Amperímetro de la batería.
- Manejo de CAN J1939 ECU de los motores
- Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.
- Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.
- Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.
- Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno
- Protecciones del grupo y la red
- Gestión del reloj
- Conexiones USB, USB Host y PC
- Comunicaciones: RS485
- Protocolo ModBUS /SNMP
- Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,...
- Websupervisor, SMS, correos electrónicos

Códigos y normas

El conjunto motor-generator se ha diseñado y fabricado en instalaciones certificadas conforme a las normas ISO9001:2015 e ISO14001:2015. Los grupos electrógenos y sus componentes se ensayan en fase de prototipo, se construyen en fábrica y se ensayan en producción y son conformes a las normas pertinentes:

- Directiva de máquinas 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006
- Directiva sobre CEM 2014/30/UE
- Objetivos de seguridad fijados en la Directiva de baja tensión 2014/35/UE
- EN ISO 8528-13, EN 60034-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55011, EN 1679-1 y EN 60204-1

Definición de valores de corriente

conforme a la norma ISO 8528-1 (edición 2018-02) e ISO 3046-1

Potencia auxiliar de emergencia (ESP): La corriente auxiliar se aplica a cargas variables durante un corte en el suministro de energía. No hay capacidad de sobrecarga para estos valores. El factor de carga medio cada 24 horas de operación es <70 %.

Corriente principal (PRP): Con carga variable, la cantidad de horas operativas del grupo electrógeno es ilimitada. Se admite una sobrecarga del 10 % durante una hora cada 12 horas de funcionamiento. El factor de carga medio cada 24 horas de operación es <70 %.

Informaciones de garantía

Periodo de garantía estándar:

- para productos en servicio de "apoyo"
 - 36 meses desde la fecha de salida de fábrica del producto
 - 24 meses desde la fecha de puesta en servicio del producto
 - 1000 horas de funcionamiento

Esta garantía vence cuando una de las condiciones anteriores está cumplida.

- en el caso de productos en servicio "continuo" (suministro continuo de electricidad, sea por ausencia de una red eléctrica normal o como complemento de la red),
 - 24 meses desde la fecha de salida de fábrica del producto
 - 12 meses desde la fecha de puesta en servicio del producto
 - 2500 horas de funcionamiento

Esta garantía vence cuando una de las condiciones anteriores está cumplida.

Si precisa más detalles sobre las condiciones de aplicación y el alcance de la garantía, consulte nuestros "términos y condiciones de ventas" generales.

Contenido estándar del suministro

Todos nuestros grupos electrógenos vienen equipados con:

- Motor DIÉSEL industrial refrigerado con agua
- Alternador de carga y arranque eléctrico
- Filtro de aire estándar
- Disyuntor eléctrico Schneider o ABB, adaptado a corrientes de cortocircuito del grupo electrógeno
- Alternador monopalier IP 23 aumento T°/aislamiento clase H/H
- Chasis de acero soldado que absorbe el 85 % de las vibraciones
- 4 puntos de elevación en el chasis, arco de elevación en la cubierta incluidos a partir de 165 kVA ESP u opcional
- Chasis de acero con doble capa de pintura epoxi
- Altura del chasis optimizada que permite el desplazamiento seguro mediante un mecanismo de horquillas
- Cubierta de acero electro-galvanizado o tratado con zinc y aluminio de calidad europea
- Cerraduras IP64, de material inoxidable
- Optimizada contra la corrosión, controles realizados por el Instituto Francés de la Corrosión
- Insonorización optimizada, espuma aislante y cavidades resonantes integradas en la cubierta
- Permeabilidad probada en el 100 % de los contenedores
- Protección de las personas garantizada mediante rejillas de protección en componentes calientes y giratorios

- Silenciador de 9 dB(A) separado
- Depósito de combustible soldado dentro del chasis de los grupos electrógenos
- Cubeto de retención incluido para grupos electrógenos hasta 110 kVA ESP
- Batería de arranque de CC cargada con electrolito
- Botón de parada de emergencia en el exterior
- Líneas de combustible flexibles y tapón de vaciado de aceite lubricante
- Salida de escape con tubo flexible y bridas
- Manual de instrucciones (1 copia)
- Embalaje cubierto de plástico film
- Se entrega con aceite y líquido anticongelante

Dimensiones y pesos

Versión compact

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones totales máximas L x An x Al (mm) | 1700 x 896 x 1200 |
| Peso neto (kg) | 590 |
| Capacidad del depósito (L) | 104 |



M137 - Dimensiones versión insonorizada

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones totales máximas L x An x Al (mm) | 2100 x 938 x 1285 |
| Capacidad del depósito (L) | 104 |
| Peso neto (kg) | 800 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 80 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 70 |



Dimensiones versión compacta DW

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones totales máximas L x An x Al (mm) | 2074 x 932 x 1401 |
| Capacidad del depósito (L) | 240 |
| Peso neto (kg) | 780 |

M137 - Dimensiones versión insonorizada DW

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones totales máximas L x An x Al (mm) | 2100 x 938 x 1486 |
| Capacidad del depósito (L) | 240 |
| Peso neto (kg) | 1000 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 80 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 70 |



M137 - Dimensiones versión insonorizada DW 48h

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones totales máximas L x An x Al (mm) | 2100 x 938 x 1540 |
| Capacidad del depósito (L) | 462 |
| Peso neto (kg) | 1010 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 80 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP) | 70 |



* Dimensiones y peso excluyendo opciones

Condiciones de referencia: temperatura de entrada del aire: 25 °C; temperatura de entrada del combustible: 40 °C; presión barométrica: 100 kPa; humedad del aire seco: 10,7 g/kg. La restricción de admisión está ajustada al límite máximo permitido para filtro limpio; la presión trasera de escape está ajustada al límite máximo permitido; Densidad del combustible a 0,85 kg/L.

Los datos se obtuvieron en una prueba de motor de acuerdo con los métodos de prueba, la especificación de combustible y las condiciones de referencia que se indican anteriormente y están sometidos a la variabilidad motor-motor y a los instrumentos empleados. Es posible que los resultados difieran si se emplean otros instrumentos, otros métodos de prueba u otro combustible, así como si las condiciones de referencia son distintas. Se puede llevar a cabo modificaciones en los datos y las características sin previo aviso.