



DYX3251	Parámetros técnicos
Peso del Volquete	14,700 kg
Volumen de Carga	15 m3 (18m3 con suple)
Capacidad de Carga	32 T
Espesor de Tolva	Lado: 6 mm; Base: 8 mm
Modelo de Cilindro Frontal	HYVA
Diámetro de Cilindro Hidráulico	149 mm
Medidas totales	8,635 x 2,490 x 3,270 mm
Grado máximo	35 %
Trasmisión	Fast Gearbox
Modelo	12JS200TA
Tipo de Trasmisión	12 Vel. + 2 Rev
Tipo de Caja	Selector sincronizada
Tipo de Tracción	6x4
Tanque de combustible	300 L
Frenos de Motor	EEB + EVB
Dirección hidráulica	Serbo asistido
Tipo de eje de dirección	Reducción doble
Llantas	12.00R20
Velocidad máxima	75 km/h
Motor	WP10.375
Marca	Weichai



Potencia	375 HP
Torque	1,460 Nm @ 1,900 rpm
Cilindrada	9,726 L
Consumo de combustible	210 g/kw.h, 11 km/Gl.
Tipo de Inyección	Inyección directa – Euro 3
Suspensión (Eje delantero)	STR 7.5T
Suspensión (Eje posterior)	Hande 16T doble eje posterior
Distancia entre ejes	3,400+1,350 mm
Reducción de Coronas	5.26
Batería	24V; 180 Amp/h
Equipamiento de cabina	1 litera Lunas eléctricas Espejos eléctricos Aire acondicionado