



AUTOHORMIGONERA 1200R



DESCARGA
LATERAL CON GIRO DEL
TAMBOR DE 270°

CAPACIDAD DE MEZCLA
1.2 m³

**PESAJE
ELECTRÓNICO**

AUTOCARGABLE



Autohormigonera 1200R

Especificaciones técnicas

MOTOR	YUNNEI YN27GBZ Turboalimentado (75HP)		
	Refrigerado por agua		
	Torque 237 Nm@2000 rpm		
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador 28V--500Wa (18A)		
	Batería 2*12V--60AH (272A)		
FRENOS	Freno de disco en las 4 ruedas con sistema neumático		
TRANSMISIÓN	4x4 permanente		
VELOCIDAD	Automática con I y II velocidades		
		Marcha	Contramarcha
	I	0 - 7.0 Km/h	0 - 7.0 Km/h
	II	7-20 Km/h	0 - 20 Km/h
DIRECCIÓN	Chasis articulado Radio de giro mínimo 5 mts		
MEZCLADO	Trompo Impulsado por motor hidráulico		
	Volumen del trompo: 2.6 m ³		
	Capacidad de mezcla efectiva: 1.2 m ³		
	Capacidad de mezcla por hora: 4.8 m ³ aprox.		
	Velocidad de rotación del tambor: 15 rpm		
SISTEMA HIDRÁULICO	Bombas hidráulicas: DEHONG		
	Máx. caudal: 20/40 Lt/min		
	Presión máx: 16 Mpa		
	Mandos controlados con Joysticks		
CAPACIDAD PALA	Volumen: 0.42 m ³ (420 Lt)		
	Número de cargas para llenado: aprox. 6 palas		
LLANTAS	Modelo de neumático: 12-16.5		
SUMINISTRO DE AGUA	Sistema de suministro de agua incorporado (sistema automático de alimentación de agua con control electrónico de 24 V)		
	Máxima capacidad 90 Lt/min		
TANQUE DE AGUA	Capacidad de los tanques de agua: 460 Lt (2*230 Lt)		
COMBUSTIBLE	Capacidad del depósito de combustible: 100 Lt (26.4 gal)		
ACEITE HIDRÁULICO	Capacidad del tanque de aceite: 120 Lt (31.7 gal)		
PESOS	Peso neto: 4800 Kg		
	Capacidad de carga: 2880 Kg		
	Peso operativo: 7680 Kg		
CABINA	Cabina cerrada, ventana frontal inclinable		
	Cámara de reversa con pantalla		
	Asiento anatómico con suspensión flexible y ajuste de altura.		
DIMENSIONES	5680 x 1800 x 2800 mm		