


Ficha técnica :

MT-X 1840





capacidad		Métrico	Imperial
Capacidad de elevación máx.	Q	4000 kg	8818 lbs
Altura de elevación máx	h3	17.55 m	57 ft 7 in
Alcance máximo	l4	9.6 m	31 ft 6 in
Fuerza de arranque con cuchara		7500 daN	7500 daN
Peso y dimensión			
Longitud total al tablero de horquillas	l11	6.16 m	20 ft 3 in
Anchura total	b1	2.42 m	7 ft 11 in
Altura total	h17	2.45 m	8 ft
Distancia entre ejes	y	3.07 m	10 ft 1 in
Distancia al suelo	m4	0.42 m	1 ft 5 in
Anchura total de la cabina	b4	0.89 m	2 ft 11 in
Ángulo de volteo	a4	12 °	12 °
Ángulo de vertido	a5	114 °	114 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.94 m	12 ft 11 in
Peso sin carga (con horquillas)		11630 kg	25640 lbs
Equipamientos de rueda		Neumático	Neumático
Modelos de los neumáticos		Alliance 400/80 - 24 -162A8	Alliance 400/80 - 24 -162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm	47.244 in x 4.921 in / 1.969 in
Rendimiento			
Subida		17.3 s	17.3 s
Bajada		12.7 s	12.7 s
Salida del telescopio		16.1 s	16.1 s
Retracción		15.6 s	15.6 s
Cavado		5 s	5 s
Vertido		4 s	4 s
Motor			
Marca		Perkins	Perkins
Norma del motor		Stage III A	Stage III A
Modelo de motor		1104D-44TA	1104D-44TA
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm³	4 - 268.50 in³
Potencia del motor I.C. - Potencia (kW)		101 Hp / 74.5 kW	101 Hp / 74.5 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		400 Nm @ 1400 rpm	400 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		10000 daN	10000 daN
transmisión			
Tipo de transmisión		Convertidor de par	Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante) / atrás)		4 / 4	4 / 4
Max. travel speed		24.9 km/h	15.5 mph
Freno de aparcamiento		Freno de mano negativo automático	Freno de mano negativo automático
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		167 l/min / 270 Bar	167 l/min / 19 PSI
Capacidad del tanque			
Aceite de motor		11.40 l	3.01 US gal
Aceite hidráulico		135 l	35.67 US gal
Capacidad del depósito de carburante		140 l	36.99 US gal
Ruido y vibración			
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		82 dB(A)	82 dB(A)
Ruido en el entorno (Lwa)		105 dB(A)	105 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		< 2.5 m/s	< 8.2 ft/s
Varios			
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2	2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	2 / 2
Homologación seguridad de la cabina		ROPS - FOPS cab (level 2)	ROPS - FOPS cab (level 2)
Mandos		JSM	JSM

Diagrama dimensional



Diagramas de carga





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente. MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes