



Mezclador de concreto Dumec BT 3500

Datos Tecnicos:

Marca	Dumec
Velocidad del tambor (RPM)	2300
Traccion	4x4
Salida	10-12 cbm/hr
Tamaño de aro (Pulg)	18
Tanque de combustible (L)	100
Tanque hidraulico (L)	150
Peso bruto del vehiculo (Tn)	11
Sistema de agua	Bomba autocebante 220 lt/min y caudalímetro dosificación
Potencia de motor (Hp)	78
Tanque de agua (L)	500
Volumen de tambor (Cbm)	3,5
Capacidad del balde autocargable (L)	600

Transmisión:

Hidrostática de 4 velocidades Automotriz, control electrohidráulico para velocidades lentas y rápidas de 0 a 24 kmph (hacia adelante y hacia atrás)

Dirección:

Sistema T-Way. Dirección en las cuatro ruedas para maniobrar en espacios reducidos. Dirección de ruedas opuestas para maniobras laterales.

Descarga de hormigón:

Descarga rápida del hormigón mediante basculamiento hidráulico del tambor para una descarga rápida y completa incluso en pendientes.

Ajuste de la rotación del tambor:

Por control hidráulico, Rotación Máxima del Tambor 0 - 22 rpm. Infinitamente variable para mezclar y descargar

Asiento del conductor:

Reversible 180 Grados con techo de protección para una completa visibilidad durante la conducción. El operador puede mirar hacia el lado de carga durante las operaciones de dosificación y descarga de pesaje