

Modelle	T4.55	T4.65	T4.75
Motor*	F5C	F5C	F5C
Zylinderzahl / Aufladung / Ventile / Abgasnorm Tier-Stufe	4 / T / 2 / 4A-3	4 / T / 2 / 4A-3	4 / T / 2 / 4A-3
Hubraum / Bohrung x Hub [cm³]	3400 / 99x104	3400 / 99x104	3400 / 99x104
Max. Leistung - ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)]	43 (58)	48 (65)	55 (75)
Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)]	43 (58)	48 (65)	55 (75)
Nenn Drehzahl (U/min)	2300	2300	2300
Max. Drehmoment - ISO TR14396 [Nm bei U/min]	244 bei 1500	275 bei 1500	309 bei 1500
Drehmomentanstieg (%)	37	38	36
Kraftstofftank [Litern]	90	90	90
Service Intervall max. (h)	600	600	600
Vertikalauspuff am rechten A-Holm der Kabine	●	●	●
Getriebe			
12x12 Synchro Shuttle™-Getriebe (30 km/h / 40 km/h)	○ / ●	○ / ●	○ / ●
Min. Geschwindigkeit (km/h)	0,93	0,93	0,93
12x12 Powershuttle-Getriebe, hydraulisch (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○
20x20 Synchro Shuttle™-Getriebe mit Kriechgruppe (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○
Min. Geschwindigkeit bei Nenn Drehzahl (40 km/h Ausführung) (km/h)	0,123	0,123	0,123
20x20 Powershuttle-Getriebe, hydraulisch mit Kriechgruppe (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○
Achsen			
Hinterradantrieb	○	○	○
Allrad-Vorderachse	●	●	●
Elektrohydraulische Allradzuschaltung	●	●	●
Differenzialsperre Vorder- und Hinterachse	●	●	●
Lenkwinkel, Hinterrad-/Allradantrieb (Grad)	55/55	55/55	55/55
Wenderadius mit Hinterrantrieb/Allradantrieb (mm)	3660/3815	3660/3815	3660/3815
Mitschwenkende Vorderradkotflügel	○	○	○
Hydraulik			
Ölfördermenge Hauptpumpe [l/min]	47,5	47,5	47,5
Pumpenförderleistung - Lenk- und Arbeitshydraulik (mechanische Wendeschaltung / hydraulische Wendeschaltung) [l/min]	27,5 / 36,0	27,5 / 36,0	27,5 / 36,0
Zusatzsteuergeräte	●	●	●
Max. Anzahl Hecksteuergeräte / Wegeventile	○ / 3 + 1	○ / 3 + 1	○ / 3 + 1
Joystick-Bedienung für 2 Zwischenachs-Zusatzsteuergeräte	○	○	○
Hubwerk			
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)	●	●	●
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (inkl. Zusatzhubzylinder) (kg)	2715	2715	2715
Unterlenker-Schnellkuppler	●	●	●
Verstellung Hubwerk vom Heck aus	●	●	●
Zapfwelle			
Servo-hydraulische Betätigung	●	●	●
Wegzapfwelle	○	○	○
540 / 540E bei 1592 U/min	●	●	●

Modelle		T4.55	T4.65	T4.75
Fahrerplatz				
Silentgelagerte Plattform mit klappbarem Schutzbügel hinter dem Fahrersitz		○	○	○
Kabinendach mit FOPS Prüfung		●	●	●
Top-View-Fenster		●	●	●
Deluxe-Luftfedersitz (15° Schwenkbereich) mit Sicherheitsgurt		○	○	○
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt		●	●	●
Neigungsverstellbare Lenksäule		●	●	●
10 verstellbare Luftdüsen in der Armaturenkonsole / Heizung		●	●	●
Luftansaugung im Kabinendach		●	●	●
Klimaanlage		○	○	○
Radio mit MP3 Player		●	●	●
VisionView™ Luxuskabine Innengeräuschpegel (Bestwert) - 77/311EWG [dB(A)]		78	78	78
Gewichte				
Mindestgewicht mit Allradantrieb und Kabine	(kg)	2830	2830	2830
Zulässiges Gesamtgewicht mit Allradantrieb	(kg)	4800	4800	4800

● serienmäßig ○ auf Wunsch * Entwickelt von FPT Industrial



Modelle		T4.55	T4.65	T4.75
Abmessungen				
Bei Bereifung (hinten)**		340/85 R28	420/85 R30	480/70 R30
A Gesamtlänge (Fronträger - Heckhubwerk)	(mm)	3884	3884	3884
B Mindestbreite	(mm)	1756	1938	2008
C Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante ROPS	(mm)	1952	1952	1952
Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante ROPS bei umgeklapptem Bügel	(mm)	1306	1306	1306
Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante Kabine	(mm)	1784	1784	1784
D Gesamthöhe	(mm)	2409	2479	2479
E Radstand				
Allrad-Vorderachse	(mm)	2132	2132	2132
F Spurweite (min. / max.)	(mm)	1416 / 1928	1518 / 1918	1528 / 1928
G Bodenfreiheit (abhängig von Anhängervorrichtung)	(mm)	333	393	423

** Bereifung hinten: neben den aufgeführten Reifen sind weitere Reifen lieferbar: 340/85 R28, 420/85 R30, 480/70 R30