



En cumplimiento con el nivel de emisiones

# EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.  
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



## Motor

PACCAR MX-13 405HP; 1450 Ip Euro 5

## Opciones

*Cummins ISM de 335 HP; 1253 Ip hasta 434 HP;  
1534 Ip Euro 5  
Cummins X15 de 400 HP; 1550/1650 Ip hasta 550 HP;  
1850 Ip Euro 5  
PACCAR MX-13 de 430 HP; 1450/1650 Ip hasta 510 HP;  
1850 Ip Euro 5*

## Equipo Motor

Compresor Wabco 25.9CFM  
Filtro de aire tipo seco sobre motor Powercore  
Maza de abanico Horton 2 velocidades  
Radiador de 1440 pulg<sup>2</sup> área frontal  
Alternador PACCAR 160 Amp  
Arrancador PACCAR de 12 V  
Baterías PACCAR 12 V, libres de mantenimiento  
Filtro para combustible PACCAR, sin calentador  
Sistema de escape con post tratamiento vertical sencillo lado derecho de cabina  
Sensor de bajo nivel de refrigerante  
Freno de motor

## Opciones

*Compresor Cummins 18.7 y 37.4 CFM  
Compresor WABCO 37.4 CFM  
Maza de abanico Horton 1 velocidad  
Filtros separadores agua/combustible Davco FuelPro382  
Terminales de carga de baterías bajo el capó  
Terminales para desconectar baterías en interior de cabina  
Sistemas de escapes con post tratamiento bajo cabina lado derecho:  
Independientes tras dormitorio, sencillo y dual  
Sencillo tras cabina  
Lado de Cabina, sencillo y dual  
Lado dormitorio Aerocab en dual  
Horizontal*

## Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210 C 10 velocidades  
Flechas cardán libres de mantenimiento Meritor RPL25  
Embrague EATON Easy-Pedal 15.5"; 1,700 LP  
Aceite sintético en transmisión y ejes

## Opción Fuller

*FO16E313A-MHP Ultrashift Plus  
FO16E318A-MXP Ultrashift Plus  
FO18E318A-MXP Ultrashift Plus  
RTLO 10, 13 y 18 velocidades*

## Opciones de Equipo

*Embragues EATON Self-Adjust hasta 2050 Ip  
Toma de fuerza trasera (REPTO)  
Flechas Spicer SPL-250XL mantenimiento extendido  
Flechas RPL25 SD  
Flechas cardán serie 1810  
Enfriadores de aceite para transmisión Fuller/Spicer  
Muelle para transmisión*

## Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs  
Frenos Bendix RSD ES 16.5"x5"; 13.2K lbs

Dirección hidráulica Sheppard M100P 13.2K lbs  
Muelles de sección variable; 13.2K lbs  
Ajustadores automáticos  
Paquete de mazas Conmet Preset Plus  
Bujes Roscados para Muelles  
Aceite Sintético

## Opciones para Eje Delantero

Dana: 12.5K, 13.2K, 14.6K, 20K y 22K lbs  
Meritor: 12.5K, 14.6K y 20K lbs  
PACCAR: 20K lbs

## Opciones de Equipo

Frenos Bendix 16.5"x6"; 20K lbs  
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5"x5"; 14.6K lbs  
Frenos de disco neumáticos 14.6K lbs  
Frenos RSD de Disco Bendix 14.6K lbs  
Dirección hidráulica de 13.2K, 16 K y 20K lb (Dual)  
Suspensión de Aire Delantera AG130; 13.2K lb

## Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lbs  
Frenos Bendix RSD ES 16.5" x 7" 46K lbs  
Ajustadores automáticos  
Suspensión Kenworth AG400 40K lbs  
Aceite sintético en ejes tándem  
Paquete de mazas Conmet Preset Plus  
Mazas de Hierro  
Recámaras de frenos  
Sistemas antibloqueo de frenos BENDIX ABS 4S/4M

## Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K, 46K y 52K lbs  
Meritor: 40K, 46K y 52K lbs  
PACCAR 40K lbs

## Opción Suspensión Mecánica

*Hendrickson HN402 40K lbs  
Hendrickson HN462 46K lbs  
RT463; 46K lbs  
RT523; 52K lbs  
Chalmers 854; 52K lbs*

## Opción Suspensión Neumática

*Kenworth AG460; 46K lbs  
Hendrickson HAS402; 40K lbs  
Hendrickson HAS460; 46K lbs  
PRIMAAX; 46K y 52K lbs  
Neway ADZ 46K y 52K lbs*

## Opciones de Equipo

*Frenos Bendix "ES" 16.5" x 7" 46K lbs  
Frenos Bendix "ES" 16.5" x 7" 52K lbs  
Frenos Meritor "Q" Plus, 16.5" x 7" 46K lbs  
Frenos Meritor 16.5" x 7" 58K lbs ejes tándem  
Frenos de disco neumáticos 46K y 52K lbs  
Frenos Bendix RSD 16.5" x 8.625" 46K lbs  
Frenos Meritor RSD 16.5" x 8.625" 46K lbs  
Sistema de frenos ABS 6S/6M opcional con ATC  
(Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)*

## MODELO T800

### Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5 16 capas  
Bridgestone M726ELA; 11R24.5 16 capas  
(10) Ruedas de acero Accuride 24.5"

### Opciones

Bridgestone: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas  
Michelin: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas  
Goodyear: 24.5" de 14 y 16 capas, 22.5" de 14 capas  
Ruedas de 22.5"  
Ruedas Kenworth® 7 rayos  
Ruedas Kenworth® 10 rayos  
Rines de aluminio Kenworth® -Alcoa: 24.5" pulidos  
o Durabright  
Rines de acero con pintura permanente marca Accuride

### Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho  
Tanque DEF 42 litros tras cabina  
Tapón para tanque de combustible sin llave

### Opciones

Tanques de aluminio adicionales de 22", 24.5" y 28.5"  
de diámetro  
Capacidades: 284, 353, 378, 454 y 568 litros  
Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible  
Tanques DEF de 78 y 118 litros  
Pulido de tanques y tirantes  
Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF  
Tapón para tanques con llave

### Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10 5/8" x 5/16"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento: 1,776,000 in-lbs (RBM)  
Defensa 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio  
Caja de baterías de acero bajo cabina lado derecho  
Loderas Fleetline de acero  
Terminación recta

### Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb (RBM)  
Defensa de acero y aluminio  
Insertos parciales y totales  
Sujetadores Huck en bastidor  
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies  
Gancho pinzote para movimientos en patios  
Quinta rueda Holland (fijas, deslizantes, compensadoras  
y/o libres de mantenimiento)  
Ganchos pinzotes hasta 90K lbs de arrastre

### Cabina y Equipo

Cabina convencional de aluminio, de material compuesto  
y parabrisas curvo  
Capó integral aerodinámico de Metton  
Aislamiento térmico para el capó y cabina de conducción  
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción  
Puertas Daylite® para amplia visibilidad  
Luces de cortesía en ambas puertas  
Viseras deslizantes de interiores de conductor y pasajero  
Elevadores de ventanas eléctrico-manual

Volante de 4 rayos

Bocina eléctrica

(1) Corneta neumática redonda bajo cabina

Direccionales y cambio de luces en columna

Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores  
estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible,  
temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite,  
voltímetro, presión de aire primario y secundario

Tapicería Splendor

Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth® con  
controles en puerta

Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho

Limpiaparabrisas electrónico de 6 velocidades

Asientos de Mordura en dos tonos, con respaldos altos

Asiento de operador neumático

Visera exterior aerodinámica con luces de  
identificación integradas

Pantalla Multifuncional Kenworth®

Preparación para equipo de rastreo satelital

### Opciones

Capó T800B integral aerodinámico corto (T800SH) y capó  
con guardafangos divididos (Split Fender)

Dormitorio modular 42"

Dormitorio Aerocab 38" Flat Top

Dormitorio Aerocab 62" Flat Top

Dormitorio Aerodyne 62"

Columna de dirección abatible/telescópica

Aire acondicionado en dormitorio

Anaqueles, clósets y cajones en dormitorios Aerocab

Luces de lectura en cabina y dormitorios

Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth

Radio de banda civil COBRA

Volante con controles electrónicos Smartwheel®

Hasta 12 indicadores opcionales

Espejos convexos montados en capó

Asientos de tela con respaldo alto y descansabrazos retráctiles

Tapicerías diamantadas en cabina y dormitorio

Consola central con portatazas

Literas opcionales en dormitorios Aerocab 62"

Cableado para equipo satelital Qualcomm-Omnitrac

Espejos retrovisores Prutsmán de acero inoxidable

Elevadores eléctricos para ventanas

(2) Ventanas en esquineros de cabina (construcción)

Parabrisas con extremos curvos de 2 piezas

Deflectores superiores en dormitorios

Suspensión neumática Cabmate y Bunkmate para  
cabina y dormitorio

### Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno rectangulares dobles

Luces encendidas de día

Luces marcadoras en visera aerodinámica

Luces direccionales en guardafangos

(2) Luces traseras de alto y retroceso

Alarma de reversa audible

### Opciones

Corta circuitos en sustitución de fusibles

Faros delanteros de larga vida

Luces traseras LED "Super 40"

**Equipo Especial**

(2) Extintores de 2 kg tipo ABC  
Triángulos reflectores de seguridad  
Gato hidráulico de 20 toneladas  
Rueda de refacción de acero  
Maneral y dado para ruedas

**Pintura**

Axalta Imron Elite bicapa  
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos  
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

**Sistema Neumático**

Secador de aire Bendix AD-IS IPC  
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire  
Tubería de nylon sistema neumático  
Válvulas Bendix  
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

**Opciones**

Válvula de drenado automático  
Hosetenna cromado  
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

**DIMENSIONES T800**

