



**INTERNATIONAL<sup>®</sup>**  
**CAMIONES DEL PERÚ**

**WORKStar**



**EURO4**

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita T. (01) 604 - 3360 SUCURSAL CALLAO: Av. Nestor Gambetta Mz. A Lt. 04 T. (01) 604 - 3375 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor T. (044) 605 - 300 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 Cerro Colorado T. (054) 606 - 999 SUCURSAL HUANCAYO: Av. Evitamiento Norte N° 242 El Tambo T. (01) 604 - 3377 TIENDAS DE REPUESTOS DE LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis T. (01) 604 - 3365 | Av. Alfredo Mendiola 4703 - Los Olivos T. (01) 604 - 3370 TIENDA DE REPUESTOS PIURA: Av. Sánchez Cerrro, Mza. P Lote 15, Urb. Santa Ana T. (01) 604 - 3375



**EN MARCHA  
SIEMPRE**

# ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	7600 SBA 6X4
CABINA	Extendida con Litera
Peso Bruto	60,000 Lb (27,215 Kg)
Peso Seco	17,454 Lb (7,917 Kg) Aprox.
No. Proposal	27209-01



Foto de referencia

## MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISM-420
Cilindrada	10.8 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	404HP@1900RPM
Torque	1475 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EURO IV. SCR.
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. A las válvulas.

## TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTL0(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con enfriador y bomba interna de lubricación.
N° de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive
Tracción	6x4

## DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidráulica. Ajustable en altura.

## EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

## FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

## EJES

<b>Eje delantero</b>	
Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

### Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P. Reducción simple. Bomba de lubricación. Bloqueo de diferencial en eje posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4,56

## SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg).

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb. Con amortiguadores.

## CABINA

Tipo	Extendida con Litera
Material	Acero Galvanizado
Asientos	De piloto y copiloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustables. Material de Vinyl.

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido. Nivel de DEF. Indicador de restricción de filtro de aire. Indicador de peratura de aceite de motor y coronas. Indicador de presión de aplicación de frenos. Aire Acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

## AROS - NEUMÁTICOS

Aros delanteros	De disco, de Acero, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de Acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5 Continental, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5 Continental, 16 Pliegues

## QUINTA RUEDA

Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	02 de 80 Gal (303 L), total 160 Gal (606 L).
Material	Aluminio
Tipo	Circular, 26" de diametro. Montados al lado izquierdo y derecho detras de la cabina.
Tanque DEF	01 de 16 Gal (60.6 L). Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

## DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	303.9" (7.72 m)
Distancia entre Ejes	197" (5.00 m)

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

